

KURASHIKI

卓上形アクティブ除振台 **mini**

高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。



業界最高クラスの除振性能
使いやすさを追求した卓上形アクティブ除振台

e-Stable mini

Desktop anti-vibration table series Lineup 卓上形除振台シリーズラインナップ

P-Stable コストパフォーマンスに優れた、用途に合わせて選べる卓上パッシブシリーズ

汎用卓上形除振台

NEW TSP series 非常に薄くコンパクトで美しい外観
A-type **自動レベリング** M-type **手動レベリング**




NEW TCP series TSPシリーズのクリーンルーム仕様
A-type **自動レベリング**



光学式卓上形除振台

NEW TSH series 軽量かつ剛性の高いスチールハニカム定盤を採用
A-type **自動レベリング** M-type **手動レベリング**



NEW TCH series TSHシリーズのクリーンルーム仕様
A-type **自動レベリング** M-type **手動レベリング**



軽荷重用卓上形除振台

51 series エアーダンパー防振ゴムを採用。



天秤用卓上形除振台

53 series 特殊高減衰ゴムと石定盤を採用。



用途
電子天秤

卓上形除振台

仕様表

e-Stable

■mini シリーズ 性能・使いやすさを追求した卓上形アクティブ除振

| 品番 | MINI-450F | MINI-560F |
|----------------|----------------------|------------|
| 寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 400×500×80 | 500×600×84 |
| 最大積載質量(kg) | 120 | 100 |
| 製品質量(kg) | 19 | 28 |
| 電源仕様 | AC85-264V 単相 50/60Hz | |
| 標準価格 | ¥1,360,000 | ¥1,460,000 |

最大積載質量は均等荷重積載時。注) カスタム対応については営業所へお問い合わせください。

性能に満足していただいたお客様に購入していただくためにデモ機をご用意しております。(無料貸出)

p-Stable

■TSP/TCP シリーズ 非常に薄くコンパクトで美しい外観

| 品番 | TSP-0405A | TSP-0605A | | TSP-0806A |
|----------------|---|------------|------------|------------|
| | TSP-0405M | TSP-0506M | TSP-0605M | TSP-0806M |
| | TCP-0405A | TCP-0605A | | TCP-0806A |
| 固有振動数 | 上下: 1.8 ~ 2.5Hz | | | |
| レベリング方式 | Aタイプ: 自動レベリング {0.25~0.5MPaの圧縮空気または窒素ガスで作動} TSP: 大気中へ開放 / TCP: 集中排気仕様 Mタイプ: 手押しポンプによる手動レベリング | | | |
| 寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 440×540×57 | 500×600×57 | 600×500×57 | 800×600×57 |
| 搭載盤 | ステンレス仕上げ | | | |
| 最大積載質量(kg) | 100 | | | |
| 製品質量(kg) | 23 | 25 | | 35 |
| 付属品 | Aタイプ: φ6mm ナイロンチューブ×5m・管継手(R1/4) Mタイプ: 手押しポンプ・虫回しドライバー | | | |
| 標準価格 | ¥239,000 | ¥264,000 | | ¥304,000 |
| | ¥220,000 | ¥246,000 | | ¥283,000 |
| | ¥249,000 | ¥275,000 | | ¥314,000 |

■TSH/TCH シリーズ 軽量かつ剛性の高いスチールハニカム定盤を採用

| 品番 | TSH-0405A | TSH-0605A | | TSH-0806A | TSH-1007A |
|----------------|---|------------|------------|------------|-------------|
| | TSH-0405M | TSH-0506M | TSH-0605M | TSH-0806M | TSH-1007M |
| | TCH-0405A | TCH-0605A | | TCH-0806A | TCH-1007A |
| | TCH-0405M | TCH-0506M | TCH-0605M | TCH-0806M | TCH-1007M |
| 固有振動数 | 上下: 1.8 ~ 2.5Hz | | | | |
| レベリング方式 | Aタイプ: 自動レベリング {0.25~0.5MPaの圧縮空気または窒素ガスで作動} TSH: 大気中へ開放 / TCH: 集中排気仕様 Mタイプ: 手押しポンプによる手動レベリング | | | | |
| 寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 440×540×94 | 500×600×94 | 600×500×94 | 800×600×94 | 1000×700×94 |
| 定盤材質側面仕上げ | スチールハニカム: 上下面板 着磁性ステンレス (SUS430) | | | | |
| | TSH: ビニールレザー貼り / TCH: BA ステンレス貼り | | | | |
| 定盤上面タップ仕様 | TSH: M6 タップ 25mm ピッチ / TCH: M6 タップ 25mm ピッチ (シールド付き) | | | | |
| 最大積載質量(kg) | 80 | | | | 120 |
| 製品質量(kg) | 33 | 39 | | 53 | 79 |
| 付属品 | Aタイプ: φ6mm ナイロンチューブ×5m・管継手(R1/4) Mタイプ: 手押しポンプ・虫回しドライバー | | | | |
| 標準価格 | ¥298,000 | ¥335,000 | | ¥386,000 | ¥470,000 |
| | ¥272,000 | ¥309,000 | | ¥360,000 | ¥445,000 |
| | ¥350,000 | ¥393,000 | | ¥459,000 | ¥558,000 |
| | ¥315,000 | ¥358,000 | | ¥423,000 | ¥522,000 |

オプションでコンプレッサーもご用意出来ます。

■51シリーズ エアーダンパー防振ゴムを採用

| 品番 | 51-0405 | 51-0506 |
|----------------|-------------------------|------------|
| 固有振動数 | 上下: 約 7.5Hz | |
| 寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 400×500×55 | 500×600×55 |
| 搭載盤仕様 | 表面 SUS304 (搭載部はゴムシート付き) | |
| 最大積載質量(kg) | 40 | 60 |
| 製品質量(kg) | 12 | 18 |
| 標準価格※ | ¥60,000 | ¥86,000 |

注) 大きな偏荷重、高重心機器の場合は弊社にご相談ください。

■53シリーズ 特殊高減衰ゴムと石定盤を採用

| 品番 | 53-0304 | 53-0304-E |
|----------------|------------|------------|
| 固有振動数 | 上下: 約40Hz | |
| 寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 300×400×53 | 300×400×59 |
| 搭載盤仕様 | 石定盤 | |
| 表面仕上 | NC研磨 | JIS1級 |
| 最大積載質量(kg) | 50 | |
| 製品質量(kg) | 10 | 18 |
| 標準価格※ | ¥90,000 | ¥161,000 |

注) 交換用のゴム足が必要な場合は弊社にご相談ください。

※本カタログは予告なく仕様を変更することがありますので予めご了承ください。

 **倉敷化工株式会社**

産業機器事業部 / 電子制御事業部

本社 〒712-8555 倉敷市連島町矢柄四の町4630
TEL. (086) 465-1715 (代)

営業拠点 東京、大阪、名古屋、仙台、中四国、福岡

詳しくはオフィシャルHPへ
<https://www.kuraka.co.jp/>



25.1.2000(A)