



| 品番 | 標準寸法 (mm) | | | | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|------|----|----|----|-----|
| | D | A | P | d | ℓ | W | hs | φds |
| SB-50 | 50 | 106 | 70 | 12 | 35 | 50 | 19 | 12 |
| SB-60 | 60 | 121 | 85 | 12 | 35 | 60 | 15 | 17 |
| SB-80 | 80 | 141 | 105 | 14.5 | 34 | 80 | 12 | 19 |

| 品番 | 許容荷重 (N) | 圧縮方向 静的ばね定数 (N/mm) | ストッパー 引張強度 (N) | ストッパー せん断強度 (N) |
|-------|----------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| SB-50 | 800 | 250 | 3200 | 1600 |
| SB-60 | 2000 | 800 | 8000 | 4000 |
| SB-80 | 4000 | 1600 | 16000 | 8000 |

・金具表面処理：電気亜鉛めっき（有色クロメート）

・付属品

| | |
|---------------------|----|
| 六角ナット（電気亜鉛めっき） | 1個 |
| スプリングワッシャー（電気亜鉛めっき） | 1個 |

| 三角 法 番号 | 2 | プレート | 1 | SPHC相当 | 備考 | 4 | プレート | 1 | SPCC相当 or SPHC相当 | 備考 |
|---------------|----|------|----|--------|----|----|---------|----|-------------------|----|
| | 1 | ゴム | 1 | NR | | 3 | 耐震付きボルト | 1 | SWRCH相当 SPHC相当 | |
| 番号 | 名称 | 数 | 材質 | 備考 | 番号 | 名称 | 数 | 材質 | 備考 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| ④ | | | | | |
| ③ | | | | | |
| ② | | | | | |
| ① | | | | | |



倉敷化工株式会社
産業機器事業部

| 符号 | 来歴・変更事項 | 日付 | 承認 | 訂正 |
|----|---------|----|-----------|----|
| 承認 | 検図 | 作成 | 作成年月日 | 尺度 |
| 横部 | 影山 | 菊元 | '20.06.10 | |

| | |
|----|---------------|
| 名称 | 耐震ストッパー付き防振ゴム |
| 品番 | 別記 |