



免震量：500mm

用途：給水

配管 呼び	品番	各部寸法		数量
		704長 Lf	(参考) L1	
20A	MF20-1200-GC	1200	1360	
25A	MF25-1200-GC	1200	1394	
32A	MF32-1200-GC	1200	1424	
40A	MF40-1200-GC	1200	1390	
50A	MF50-1200-GC	1200	1394	
65A	MF65-1200-GC	1200	1436	
80A	MF80-1200-GC	1200	1474	
100A	MF100-1400-GC	1400	1716	
125A	MF125-1500-GC	1500	1892	
150A	MF150-1500-GC	1500	1970	

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブプレックス GC	内面J&M: EPDM(JW01) 材質: JIS10K (SS400 (溶融亜鉛メッキ)) (流体圧力: 0.98MPa以下 流体温度: 40℃以下)

三角 法	番号				名称				数量				材質				備考			
	番号	名称	数量	材質	番号	名称	数量	材質	番号	名称	数量	材質	番号	名称	数量	材質	番号	名称	数量	材質
△																				
△																				
△																				
△																				
符号	来歴・変更事項								日付承認訂正											
承認	検図	作成	作成年月日				尺度				名称品番									
小田原	村上	山本	13 06 01				1/30				免震サブプレックス									
												別記								

 **倉敷化工株式会社**  
産業機器事業部