



免震量：500mm 用途：給水・上水

配管呼び	ﾌﾗｲ品番	フレキ 日水協 JWVA	各部寸法			数量
			取付面間 L	ﾌﾗｲ長 L f	(参考) L 1	
20A	MF20-1100-SSVJ	認定品	900	1100	1060	
25A	MF25-1100-SSVJ	認定品	900	1100	1094	
32A	MF32-1100-SSVJ	認定品	900	1100	1124	
40A	MF40-1100-SSVJ	認定品	900	1100	1090	
50A	MF50-1100-SSVJ	認定品	900	1100	1094	
65A	MF65-1300-SSVJ	認定品	1100	1300	1336	
80A	MF80-1500-SSVJ	認定品	1300	1500	1574	
100A	MF100-1500-SSVJ	認定品	1300	1500	1616	
125A	MF125-1900-SSVJ	認定品	1700	1900	2092	
150A	MF150-1900-SSVJ	認定品	1700	1900	2170	

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックス SSVJ	ﾃｰﾌﾟ: SUS316L ﾏﾚｯﾄﾞ: SUS304 ﾌﾗﾝｼﾞ: JIS10K (SS400 (電気亜鉛めっき)) 回転機構組込み (流体圧力: 0.98MPa以下)
ｱﾝｶﾞｰ	ﾌﾞﾚｯﾄﾞｽﾄﾘｰﾝ付属

三角法	番号				名称				数量				材質				備考				
	番号	名称	数量	材質	番号	名称	数量	材質	番号	名称	数量	材質	番号	名称	数量	材質	番号	名称	数量	材質	備考
△																					
△																					
△																					
△																					
符号	来歴・変更事項								日付				承認訂正								
承認	検図	作成	作成年月日				尺度				名称品番 免震サブレックス [ﾌﾗｲ品番]-PN										
藤原	古角	川久保	03 2 7				1/30														

08030171