



免震量：500mm

用途：給水・上水

配管 呼び	フリ製品番	フレキ 日本協 JWWA	各部寸法			90° ロケ	数量
			取付芯間 L	フリ長 L f	最低取付高さ h 以上	1株管長 A	
20A	MF20-1600-SSJ	認定品	700	1600	800以上	80	
25A	MF25-1600-SSJ	認定品	700	1600	800以上	97	
32A	MF32-1600-SSJ	認定品	700	1600	900以上	112	
40A	MF40-1900-SSJ	認定品	800	1900	900以上	95	
50A	MF50-1900-SSJ	認定品	900	1900	900以上	97	
65A	MF65-2100-SSJ	認定品	900	2100	1100以上	118	
80A	MF80-2300-SSJ	認定品	1100	2300	1200以上	137	
100A	MF100-2700-SSJ	認定品	1300	2700	1400以上	158	
125A	MF125-3200-SSJ	認定品	1700	3200	1500以上	196	
150A	MF150-3700-SSJ	認定品	1900	3700	1800以上	235	

(注記)

- ・本製品は取説に従って取付して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックス SSJ	コア：SUS316L プレド：SUS304 フランジ：JIS10K (SS400 (電気亜鉛メッキ) 回転機構組込み 〔流体圧力：0.98MPa以下〕)
ボルト	ナット ストップ付属

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
△												
△												
△												
△												
符号	来歴・変更事項					日付	承認	訂正				
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称品番							
藤原	古角	川久保	03 2 7	1/30	免震サブレックス [フリ製品番] -PN							

 **倉敷化工株式会社**
産業機器事業部