



免震量：500mm

用途：給水

配管呼び	品番	各部寸法							高さ(参考)	数量
		パイプ長 Lf	パイプ径 A	ラiser架台			作動範囲			
				B	C	W	Wm	H		
20A	S5C20-900GC-S1	900	330	350	120	1700	675	115~350		
25A	S5C25-900GC-S1	900	330	350	120	1700	675	120~350		
32A	S5C32-900GC-S1	900	330	350	120	1700	675	125~350		
40A	S5C40-900GC-S1	900	330	350	120	1700	675	125~350		
50A	S5C50-900GC-S1	900	330	350	120	1700	675	130~350		
65A	S5C65-900GC-S1	900	280	300	120	1600	650	140~300		
80A	S5C80-900GC-S1	900	300	350	150	1700	675	145~350		
100A	S5C100-900GC-S1	900	340	400	160	1800	700	160~400		
125A	S5C125-900GC-S1	900	380	450	170	1900	725	175~450		
150A	S5C150-900GC-S1	900	410	500	190	1900	700	185~500		

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブプレックス GC	内面JWΔ: EPDM(JW01) フレキ: JIS10K (SS400 (溶融亜鉛メッキ)) (流体圧力: 0.98MPa以下 流体温度: 40℃以下)
加工管パイプ	SUS304 Sch10S
接続ボルト	SS400 (溶融亜鉛メッキ)
パイプ管固定	ボルト: SS400 (溶融亜鉛メッキ)
ラiser架台	枠: SS400 (溶融亜鉛メッキ) ラiser: SUS304本体(ナイロ車輪)
高さ調整ラiser	SPCC SPHC板 (溶融亜鉛メッキ)

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
△												
△												
△												
△												
符号	来歴・変更事項			日付	承認	訂正						
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称品番							
浅野	浅野	山本	07 04 24	1/30	免震サブプレックス							
					別記							



倉敷化工株式会社  
産業機器事業部