



- (注記)
- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
 - ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
 - ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックス SJ	フレキ: SUS316L フレド: SUS304 ワッパ: JIS10K (SS400 (電気亜鉛メッキ)) (流体圧力: 0.98MPa以下)
加工管フレキ	SUS304 Sch10S ワッパ/ストッパー付属
接続ボルト	SS400 (溶融亜鉛メッキ)
フレキ管固定	ボルト: SS400 (溶融亜鉛メッキ)
フレキ-架台	枠: SS400 (溶融亜鉛メッキ) フレキ: SUS304本体(ワッパ車輪)
高さ調整ラiser	SPCC SPHC板 (溶融亜鉛メッキ)

免震量: 500mm

用途: 給水・上水

配管呼び	品番	フレキ 日本協 JWWA	各部寸法							数量
			フレキ長 Lf	フレキ幅 A	フレキ-架台		作動範囲		高さ(参考) H	
					B	C	W	Wm		
20A	S5C20-1100SJ-S1	認定品	1100	330	350	120	1700	675	115~350	
25A	S5C25-1100SJ-S1	認定品	1100	330	350	120	1700	675	120~350	
32A	S5C32-1100SJ-S1	認定品	1100	330	350	120	1700	675	125~350	
40A	S5C40-1100SJ-S1	認定品	1100	330	350	120	1700	675	125~350	
50A	S5C50-1100SJ-S1	認定品	1100	330	350	120	1700	675	130~350	
65A	S5C65-1200SJ-S1	認定品	1200	280	300	120	1600	650	140~300	
80A	S5C80-1200SJ-S1	認定品	1200	300	350	150	1700	675	145~350	
100A	S5C100-1300SJ-S1	認定品	1300	340	400	160	1800	700	160~400	
125A	S5C125-1400SJ-S1	認定品	1400	380	450	170	1900	725	175~450	
150A	S5C150-1500SJ-S1	認定品	1500	410	500	190	1900	700	185~500	

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
	△											
△												
△												
△												
符号	来歴・変更事項					日付	承認	訂正				
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	免震サブレックス							
岡	時岡	川久保	03 11 10	1/30	別記							

 **倉敷化工株式会社**
産業機器事業部