



免震量：500mm

用途：給水・上水

配管呼び	製品品番	各部寸法		数量
		取付面間 L	(参考) L1	
65A	MB565W20	1300	1542	
80A	MB580W20	1300	1580	
100A	MB5100W20	1300	1622	
125A	MB5125W20	1380	1778	
150A	MB5150W20	1380	1856	

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サプレックスベンダー	ケーシング：FCD450 シリンダー/ピストン：FCD450 カドワカン：FCD450 ワッパ：JIS20K仕様 (FCD450 (粉体塗装)) (流体圧力：2.0MPa以下 流体温度：60℃以下)
ボルト	JIS20Kボルト付属

製造元：株式会社 水研

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
△												
△												
△												
△												
符号	来歴・変更事項					日付	承認	訂正				
承認	検図	作成	作成年月日		尺度	名称品番						
寺内	村上	片岡	17 3 1		1/30	免震サプレックスベンダー						
						別記						



**倉敷化工株式会社**  
産業機器事業部