



免震量：500mm

用途：給湯

配管 呼び	ﾌﾟﾈｰ品番	各部寸法			数量
		取付面間 L	ﾌﾟﾈｰ長 L f	(参考) L 1	
20A	MF20-1100-SSVJDN	900	1100	1060	
25A	MF25-1100-SSVJDN	900	1100	1094	
32A	MF32-1100-SSVJDN	900	1100	1124	
40A	MF40-1100-SSVJDN	900	1100	1090	
50A	MF50-1100-SSVJDN	900	1100	1094	
65A	MF65-1300-SSVJDN	1100	1300	1336	
80A	MF80-1500-SSVJDN	1300	1500	1574	
100A	MF100-1500-SSVJDN	1300	1500	1616	
125A	MF125-1900-SSVJDN	1700	1900	2092	
150A	MF150-1900-SSVJDN	1700	1900	2170	

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。
- ・加圧・増圧等の繰返し圧力変動が多い場合にはご相談下さい。

部品名称	材質
サブレックス SSVJDN	ﾌﾟﾈｰ: SUS316L ﾏｰﾚｯﾄ: SUS304 ﾌﾗﾝｼﾞ: JIS10K (SS400 (電気亜鉛メッキ)) 回転機構組込み (流体圧力: 0.98MPa以下)
ボルト	JIS A1971 A1971付属

三角 法	番号	名称	数	材	質	備	考	番号	名称	数	材	質	備	考
△														
△														
△														
△														
符号	来歴・変更事項			日付	承認	訂正								
	承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称 品番		免震サブレックス						
	片岡	渡辺	味野	20 09 04	1/30	[ﾌﾟﾈｰ品番] -PN								

 **倉敷化工株式会社**
産業機器事業部