



免震量：500mm

用途：給湯

配管呼び	部品番	各部寸法			90°角 1株*管長 A	数量
		取付芯間 L	フレ長 Lf	最低取付高さ h以上		
20A	MF20-1600-SSJDN	700	1600	800以上	80	
25A	MF25-1600-SSJDN	700	1600	800以上	97	
32A	MF32-1600-SSJDN	700	1600	900以上	112	
40A	MF40-1900-SSJDN	800	1900	900以上	95	
50A	MF50-1900-SSJDN	900	1900	900以上	97	
65A	MF65-2100-SSJDN	900	2100	1100以上	118	
80A	MF80-2300-SSJDN	1100	2300	1200以上	137	
100A	MF100-2700-SSJDN	1300	2700	1400以上	158	
125A	MF125-3200-SSJDN	1700	3200	1500以上	196	
150A	MF150-3700-SSJDN	1900	3700	1800以上	235	

(注記)

- ・本製品は取説に従って取付して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。
- ・加圧・増圧等の繰返し圧力変動が多い場合にはご相談下さい。

部品名称	材質
サブプレックス	チューブ：SUS316L フレド：SUS304
フランジ	フランジ：JIS10K (SS400 (電気亜鉛メッキ)) 回転機構組み込み (流体圧力：0.98MPa以下 流体温度：90℃以下)
ボルト	ボルト・ナット付属

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
△										
△										
△										
△										
符号	来歴・変更事項				日付	承認	訂正			
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称品番					
片岡	渡辺	味野	21 02 18	1/30	免震サブプレックス 【部品番】-PN					

 **倉敷化工株式会社**
産業機器事業部