



免震量：500mm

用途：排水汚水

| 配管呼び | 品番 | 各部寸法 | | 数量 |
|------|---------------|-----------|------------|----|
| | | 7吋長 Lf | (参考) L1 | |
| 50A | MF50-800-G1 | 800 | 994 | |
| 65A | MF65-800-G1 | 800 | 1036 | |
| 80A | MF80-800-G1 | 800 | 1074 | |
| 100A | MF100-800-G1 | 800 | 1116 | |
| 125A | MF125-900-G1 | 900 | 1292 | |
| 150A | MF150-900-G1 | 900 | 1370 | |
| 200A | MF200-900-G1 | 900 | 1522 | |
| 250A | MF250-1000-G1 | 1000 | 1778 | |
| 300A | MF300-1000-G1 | 1000 | 1930 | |

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

| 部品名称 | 材質 |
|-----------|---|
| サプレックス G1 | 内面J10: 合成J10 材質: JIS10K (SS400 (溶融亜鉛メッキ)) (流体圧力: 0.29MPa以下 流体温度: 70℃以下) |

| 三角法 | 番号 | 名称 | 数 | 材 | 質 | 備考 | 番号 | 名称 | 数 | 材 | 質 | 備考 |
|-----|---------|-----|--------|------|----------|----|----|----|---|---|---|----|
| △ | | | | | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | | | | | |
| 符号 | 来歴・変更事項 | | | | | 日付 | 承認 | 訂正 | | | | |
| 承認 | 検図 | 作成 | 作成年月日 | 尺度 | 名称品番 | | | | | | | |
| 藤原 | 古角 | 川久保 | 03 2 7 | 1/30 | 免震サプレックス | | | | | | | |
| | | | | | 別記 | | | | | | | |

 **倉敷化工株式会社**
産業機器事業部