



(注記)

- ・排水でご使用の場合フレキ取付時にフランジ位置をオフセットして勾配をつけて下さい。
排水時、流体及びフレキ自重によるたわみ解消のため。

免震量：500mm

用途：排水・汚水

配管呼び	品番	各部寸法		排水時 配管高さ α と外量	数量
		フレキ長 Lf	最低取付高さ h以上		
50A	MF50-900-G1	900	450以上	30	
65A	MF65-900-G1	900	450以上	30	
80A	MF80-900-G1	900	450以上	30	
100A	MF100-900-G1	900	450以上	30	
125A	MF125-1000-G1	1000	500以上	30	
150A	MF150-1000-G1	1000	500以上	30	
200A	MF200-1000-G1	1000	500以上	30	
250A	MF250-1100-G1	1100	550以上	30	
300A	MF300-1100-G1	1100	550以上	30	

(注記)

- ・本製品は取説に従って取付して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックス G1	内面 Δ ：合成 Δ フランジ：JIS10K (SS400 (溶融亜鉛メッキ)) (流体圧力：0.29MPa以下 流体温度：70℃以下)

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
Δ												
Δ												
Δ												
Δ												
符号	来歴・変更事項					日付	承認	訂正				
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称品番							
藤原	古角	川久保	03 2 7	1/30	免震サブレックス							
					別記							

 **倉敷化工株式会社**
産業機器事業部