



(注記)

- 輸送の都合上、最短面間で納入します。現地にて所定の面間に調整下さい。
- 本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- 固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。
- 自然排水専用です。大気開放ラインで使用ください。
- 上流側、下流側の方向性があります。間違えないように注意下さい。
- 必ず付属の全面パッキンを使用して下さい。

免震量：500mm 用途：排水・汚水

配管呼び	製品品番	各部寸法			数量
		取付面間 L	ワット量 H	最低取付高さ h以上	
100A	MB5VP-HY100	2280	12	100	
125A	MB5VP-HY125	2330	11.5	100	
150A	MB5VP-HY150	2450	24	100	
200A	MB5VP-HY200	2620	24.5	100	

部品名称	材質
サブプレッシャーVP	本体：硬質塩ビ ワッパ：JIS10K (流体圧力：大気圧 使用温度範囲：0~40℃)
パッキン	EPDM製全面パッキン付属

製造元：株式会社 水研

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
		パッキン追加				15.02.05	小田原	山本				
符号	来歴・変更事項					日付	承認	訂正				
承認	検図	作成	作成年月日	尺度		名称品番						
小田原	村上	山本	09 05 07	1	30	サブプレックスベンダー VP						
						別記						



倉敷化工株式会社
産業機器事業部