



免震量：500mm

用途：消火

配管呼び	品番	フレキ品番	フレキ 消防予 第199号	各部寸法							高さ(参考) H	数量
				フレキ長 Lf	フレキ幅 A	フレキ-架台			作動範囲			
						B	C	W	Wm			
20A	S5C20-1100S1-SB	MF20-1100-S1	準拠品	1100	330	350	120	1700	675	115~350		
25A	S5C25-1100S1-SB	MF25-1100-S1	準拠品	1100	330	350	120	1700	675	120~350		
32A	S5C32-1100S1-SB	MF32-1100-S1	認定品	1100	330	350	120	1700	675	125~350		
40A	S5C40-1100S1-SB	MF40-1100-S1	認定品	1100	330	350	120	1700	675	125~350		
50A	S5C50-1100S1-SB	MF50-1100-S1	認定品	1100	330	350	120	1700	675	130~350		
65A	S5C65-1200S1-SB	MF65-1200-S1	認定品	1200	280	300	120	1600	650	140~300		
80A	S5C80-1200S1-SB	MF80-1200-S1	認定品	1200	300	350	150	1700	675	145~350		
100A	S5C100-1300S1-SB	MF100-1300-S1	認定品	1300	340	400	160	1800	700	160~400		
125A	S5C125-1400S1-SB	MF125-1400-S1	認定品	1400	380	450	170	1900	725	175~450		
150A	S5C150-1500S1-SB	MF150-1500-S1	認定品	1500	410	500	190	1900	700	185~500		
200A	S5C200-1800S1-SB	MF200-1800-S1	認定品	1800	490	600	210	2000	700	280~600		
250A	S5C250-1900S1-SB	MF250-1900-S1	認定品	1900	620	750	230	2200	725	430~750		

- (注記)
- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
 - ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
 - ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックス S1	フレキ：SUS316L フレド：SUS304 フレキ：JIS10K (SS400 (電気亜鉛メッキ)) (流体圧力：0.98MPa以下)
加工管フレキ	SGP (白) フレキ-架台付属
接続ボルト	SS400 (溶融亜鉛メッキ)
フレキ管固定	フレキ-架台：SS400 (溶融亜鉛メッキ)
フレキ-架台	枠：SS400 (溶融亜鉛メッキ) フレキ-架台：SUS304本体 (ナイロ車輪)
高さ調整ライナー	SPCC SPHC板 (溶融亜鉛メッキ)

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
△												
△												
△												
△		フレキ品番追記。				21.01.06	片岡	渡辺				
符号		来歴・変更事項				日付	承認	訂正				
承認		検図				作成年月日	尺度					免震サブレックス
岡		時岡				年月日	1/30					別記

倉敷化工株式会社
産業機器事業部