



免震量：500mm

用途：消火

配管呼び	製品品番	各部寸法		数量
		取付面間 L	(参考) L1	
25A	MB525S	1180	1380	
32A	MB532S	1200	1430	
40A	MB540S	1220	1416	
50A	MB550S	1240	1440	
65A	MB565S	1280	1522	
80A	MB580S	1350	1630	
100A	MB5100S	1380	1702	
125A	MB5125S	1380	1778	
150A	MB5150S	1380	1856	

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックスベンダー	ケーシング：50A以下CAC406・65A以上FCD450 シリンダー/ピストン/カドウカン：100A以下CAC406・125A以上FCD450 フレンジ：JIS10K仕様(50A以下CAC406・65A以上FCD450(粉体塗装)) 〔流体圧力：1.0MPa以下 流体温度：60℃以下〕
ボルト	JIS規格ボルト付属

製品品番のS付きは、(財)日本消防設備安全センターの認定品。

製造元：株式会社 水研

三角法	番号				名称				数量				材質				備考				
	番号	名称	数量	材質	備考	番号	名称	数量	材質	備考	番号	名称	数量	材質	備考	番号	名称	数量	材質	備考	
△																					
△																					
△																					
△																					
符号	来歴・変更事項								日付				承認訂正								
承認	検図	作成	作成年月日		尺度		名称品番				免震サブレックスベンダー										
小田原	江尻	山本	10 06 01		1/30																
											別記										

 **倉敷化工株式会社**
産業機器事業部