



免震量：500mm 用途：消火(16K)・連結送水

配管呼び	製品品番	各部寸法		数量
		取付面間 L	(参考) L1	
25A	MB525S16	1180	1380	
32A	MB532S16	1200	1430	
40A	MB540S16	1220	1416	
50A	MB550S16	1240	1440	
65A	MB565S16	1280	1522	
80A	MB580S16	1350	1630	
100A	MB5100S16	1380	1702	

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サプレックスベンダー	ケーシング：50A以下CAC406・65A以上FCD450 シリンダー/ピストン：CAC406 カドワカン：50A以下CAC406・65A以上SCS13 フッゲ：JIS16K仕様(50A以下CAC406・65A以上FCD450(粉体塗装)) (流体圧力：1.6MPa以下 流体温度：60℃以下)
ボルト	ナット&ストロブ付属

製品品番のS付きは、(財)日本消防設備安全センターの認定品。
製造元：株式会社 水研

三角法	番号				名称				数量				材質				備考				
	番号	名称	数量	材質	番号	名称	数量	材質	番号	名称	数量	材質	番号	名称	数量	材質	番号	名称	数量	材質	備考
△																					
△																					
△																					
△																					
符号	来歴・変更事項								日付				承認訂正								
承認	検図	作成	作成年月日		尺度		名称品番				免震サプレックスベンダー										
小田原	江尻	山本	10 06 01		1/30																
											別記										

 倉敷化工株式会社
産業機器事業部