



免震量：500mm      用途：消火(20K)・連結送水

配管呼び	製品品番	各 部 寸 法		数量
		取付面間 L	(参考) L1	
125A	MB5125S20	1380	1778	
150A	MB5150S20	1380	1856	

(注 記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックスベンダー	ケーシング：FCD450 シリンダー/ピストン/カドウカン：FCD450 ワッシャー：JIS20K仕様 (FCD450 (粉体塗装)) ( 流体圧力：2.0MPa以下 流体温度：60℃以下 )
ボルト	ノブレスボルト付属

製品品番のS付きは、(財)日本消防設備安全センターの認定品。  
製造元：株式会社 水研

三角法	番号 名 称 数 材 質 備 考				番号 名 称 数 材 質 備 考				
	△								
△									
△									
△									
符号	来 歴・変 更 事 項			日付	承認	訂正			
承認	検 図	作 成	作成年月日	尺度	名称品番 免震サブレックスベンダー 別記				
小田原	江尻	山本	10 06 01 年 月 日	1/30					

 **倉敷化工株式会社**  
産業機器事業部