



免震量：500mm 用途：冷水・温水・冷温水・冷却水

配管呼び	品番	各部寸法		数量
		7吋長 Lf	(参考) L1	
20A	MF20-1200-G	1200	1360	
25A	MF25-1200-G	1200	1394	
32A	MF32-1200-G	1200	1424	
40A	MF40-1200-G	1200	1390	
50A	MF50-1200-G	1200	1394	
65A	MF65-1200-G	1200	1436	
80A	MF80-1200-G	1200	1474	
100A	MF100-1400-G	1400	1716	
125A	MF125-1500-G	1500	1892	
150A	MF150-1500-G	1500	1970	
200A	MF200-1600-G	1600	2222	
250A	MF250-1700-G	1700	2478	
300A	MF300-1800-G	1800	2730	

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックス G	内面JΔ：合成JΔ 材質：JIS10K (SS400 (溶融亜鉛メッキ)) (流体圧力：0.98MPa以下 流体温度：70℃以下)

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
△												
△												
△												
△												
符号	来歴・変更事項					日付	承認	訂正				
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称品番							
藤原	古角	川久保	03 2 7	1/30	免震サブレックス							
					別記							

 **倉敷化工株式会社**
産業機器事業部