



- (注記)
- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
 - ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
 - ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックス G	内面J&: 合成J& 材質: JIS10K (SS400 (溶融亜鉛メッキ)) (流体圧力: 0.98MPa以下 流体温度: 70℃以下)
加工管IWA	SGP (白)
接続ボルト	SS400 (溶融亜鉛メッキ)
IWA管固定	Uボルト: SS400 (溶融亜鉛メッキ)
↑↑↑-架台	枠: SS400 (溶融亜鉛メッキ) ↑↑↑: SUS304本体(140D車輪)
高さ調整ラジャー	SPCC SPHC板 (溶融亜鉛メッキ)

免震量: 500mm 用途: 冷水・温水・冷温水・冷却水

配管呼び	品番	各部寸法							数量	
		フレキ長 Lf	IWA長 A	↑↑↑-架台			作動範囲			高さ(参考) H
				B	C	W	Wm			
20A	S5C20-900G-SB	900	330	350	120	1700	675	115~350		
25A	S5C25-900G-SB	900	330	350	120	1700	675	120~350		
32A	S5C32-900G-SB	900	330	350	120	1700	675	125~350		
40A	S5C40-900G-SB	900	330	350	120	1700	675	125~350		
50A	S5C50-900G-SB	900	330	350	120	1700	675	130~350		
65A	S5C65-900G-SB	900	280	300	120	1600	650	140~300		
80A	S5C80-900G-SB	900	300	350	150	1700	675	145~350		
100A	S5C100-900G-SB	900	340	400	160	1800	700	160~400		
125A	S5C125-900G-SB	900	380	450	170	1900	725	175~450		
150A	S5C150-900G-SB	900	410	500	190	1900	700	185~500		
200A	S5C200-1000G-SB	1000	490	600	210	2000	700	280~600		
250A	S5C250-1100G-SB	1100	620	750	230	2200	725	430~750		
300A	S5C300-1200G-SB	1200	690	850	260	2300	725	455~850		

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
△												
△												
△												
△												
符号	来歴・変更事項					日付	承認	訂正				
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	免震サブレックス							
岡	時間	川久保	03 11 10	1/30	別記							

倉敷化工株式会社
産業機器事業部