



(注記)
 ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
 ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
 ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブプレックス	材質：SUS316L アレド：SUS304
アンカーボルト	材質：JIS10K (SS400 (電気亜鉛メッキ)) (流体圧力：0.98MPa以下)
加工管	SGP(白) シェル付
接続ボルト	SS400 (溶融亜鉛メッキ)
パイプ固定	ボルト：SS400 (溶融亜鉛メッキ)
キック-架台	枠：SS400 (溶融亜鉛メッキ) キック-：SUS304本体(400車輪)
高さ調整ラiser	SPCC SPHC板 (溶融亜鉛メッキ)

免震量：500mm 用途：冷水・温水・冷温水・冷却水

配管呼び	品番	各部寸法							高さ(参考) H	数量
		フレキ長 Lf	パイプ長 A	キック-架台			作動範囲			
				B	C	W	Wm			
20A	S5C20-1100SJN-SB	1100	330	350	120	1700	675	115~350		
25A	S5C25-1100SJN-SB	1100	330	350	120	1700	675	120~350		
32A	S5C32-1100SJN-SB	1100	330	350	120	1700	675	125~350		
40A	S5C40-1100SJN-SB	1100	330	350	120	1700	675	125~350		
50A	S5C50-1100SJN-SB	1100	330	350	120	1700	675	130~350		
65A	S5C65-1200SJN-SB	1200	280	300	120	1600	650	140~300		
80A	S5C80-1200SJN-SB	1200	300	350	150	1700	675	145~350		
100A	S5C100-1300SJN-SB	1300	340	400	160	1800	700	160~400		
125A	S5C125-1400SJN-SB	1400	380	450	170	1900	725	175~450		
150A	S5C150-1500SJN-SB	1500	410	500	190	1900	700	185~500		
200A	S5C200-1800SJN-SB	1800	490	600	210	2000	700	280~600		
250A	S5C250-1900SJN-SB	1900	620	750	230	2200	725	430~750		
300A	S5C300-2100SJN-SB	2100	690	850	260	2300	725	455~850		

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
△												
△												
△												
△		ラインアップ追加(200A~300A)					20.09.30	片岡				味野
符号		来歴・変更事項					日付	承認				訂正
承認		検					作成年月日	尺度				免震サブプレックス
							年月日	1/30				別記
	小田原	村上			山本		13 06 01					

倉敷化工株式会社
産業機器事業部

08130819