



免震量：500mm 用途：冷水・温水・冷温水・冷却水

配管呼び	製品品番	取付面間L	数量
25A	MB525	1180	
32A	MB532	1200	
40A	MB540	1220	
50A	MB550	1240	
65A	MB565	1280	
80A	MB580	1350	
100A	MB5100	1380	
125A	MB5125	1380	
150A	MB5150	1380	
200A	MB5200	1430	
250A	MB5250	1750	
300A	MB5300	1850	
350A	MB5350	2000	
400A	MB5400	2100	
450A	MB5450	2150	
500A	MB5500	2400	
600A	MB5600	2500	

- (注記)
- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
 - ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
 - ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブプレックスベンダー	ケーシング：50A以下CAC406・65A以上FCD450 シリンダー/ピストン/カドウカン：100A以下CAC406・125A以上FCD450 ワッシャー：JIS10K仕様（50A以下CAC406・65A以上FCD450（粉体塗装）） （流体圧力：1.0MPa以下 流体温度：60℃以下）
ボルト	JIS10Kボルト付属

製造元：株式会社 水研

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
△												
△												
△												
△												
符号	来歴・変更事項					日付	承認	訂正				
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称品番							
村上	味野	渡辺	21.07.16	1/30	免震サブプレックスベンダー							
												別記



倉敷化工株式会社
産業機器事業部