



免震量：500mm

用途：蒸気

配管呼び	フル品番	各部寸法		回転機構 A	数量
		取付面間 L	フル長 Lf		
40A	S5V40-1100-S1N-CTG	900	1100	160	
50A	S5V50-1200-S1N-CTG	1000	1200	170	
65A	S5V65-1200-S1N-CTG	1000	1200	190	
80A	S5V80-1400-S1N-CTG	1200	1400	205	
100A	S5V100-1400-S1N-CTG	1200	1400	220	
125A	S5V125-1600-S1N-CTG	1500	1600	250	
150A	S5V150-1600-S1N-CTG	1500	1600	280	

(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックス S1N	チューブ：SUS316L(125A以下)・SUS316(150A) フレキシブル：SUS304 フランジ：JIS10K(SS400(電気亜鉛メッキ)) (流体圧力：0.8MPa以下)
回転機構	配管用ハグワング継手 クラウドタイプがスタット付属 フランジ：JIS10K (流体圧力：0.8MPa以下 流体温度：160℃以下)

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考
△										
△										
△										
△	チューブ材質の明記。				21.08.30	村上	味野			
符号	来歴・変更事項				日付	承認	訂正			
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称品番 免震サブレックス					
片岡	渡辺	村上	18 10 18	1/30						
										別記

 **倉敷化工株式会社**
産業機器事業部