



(注記)
 ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
 ・固定架台及びアンカーボルトは先様にてご用意下さい。
 ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にてご用意下さい。

部品名称	材質
サブレックス SJN	フレキ: SUS316L アド: SUS304 フラスク: JIS10K (SS400 (電気亜鉛メッキ) (流体圧力: 0.98MPa以下)
加工管フレキ	SGP(黒) クリーンタイプ付属
接続ボルト	SS400 (溶融亜鉛メッキ)
フレキ管固定	ボルト: SS400 (溶融亜鉛メッキ)
架台	枠: SS400 (溶融亜鉛メッキ) フレキ: SUS304本体(タイヤ車輪)
高さ調整ローラー	SPCC SPHC板 (溶融亜鉛メッキ)

免震量: 500mm

用途: 蒸気

配管呼び	品番	フレキ品番	各部寸法							数量	
			フレキ長 Lf	フレキ幅 A	架台			作動範囲			高さ(参考) H
					B	C	W	Wm			
20A	S5C20-1100SJN-SA	MF20-1100-SJN	1100	330	350	120	1700	675	115~350		
25A	S5C25-1100SJN-SA	MF25-1100-SJN	1100	330	350	120	1700	675	120~350		
32A	S5C32-1100SJN-SA	MF32-1100-SJN	1100	330	350	120	1700	675	125~350		
40A	S5C40-1100SJN-SA	MF40-1100-SJN	1100	330	350	120	1700	675	125~350		
50A	S5C50-1100SJN-SA	MF50-1100-SJN	1100	330	350	120	1700	675	130~350		
65A	S5C65-1200SJN-SA	MF65-1200-SJN	1200	280	300	120	1600	650	140~300		
80A	S5C80-1200SJN-SA	MF80-1200-SJN	1200	300	350	150	1700	675	145~350		
100A	S5C100-1300SJN-SA	MF100-1300-SJN	1300	340	400	160	1800	700	160~400		
125A	S5C125-1400SJN-SA	MF125-1400-SJN	1400	380	450	170	1900	725	175~450		
150A	S5C150-1500SJN-SA	MF150-1500-SJN	1500	410	500	190	1900	700	185~500		
200A	S5C200-1800SJN-SA	MF200-1800-SJN	1800	490	600	210	2000	700	280~600		
250A	S5C250-1900SJN-SA	MF250-1900-SJN	1900	620	750	230	2200	725	430~750		
300A	S5C300-2100SJN-SA	MF300-2100-SJN	2100	690	850	260	2300	725	455~850		

三角法	番号	名称	数	材	質	備考	番号	名称	数	材	質	備考
△												
△												
△												
△	200A~300A追加。フレキ品番追記。						21.02.11	片岡	味野			
符号	承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称品番	免震サブレックス					
	小田原	村上	山本	13 06 01	1/30		別記					

倉敷化工株式会社
産業機器事業部